




PRIMAVERA

Rigid SPC met geïntegreerde akoestische onderlaag

Classificatie	Norm	Waarde
Residentieel	EN ISO 10874	23
Commercieel	EN ISO 10874	33

Productspecificaties	Norm	Waarde
Afmetingen	EN ISO 24342	17,80 x 121,80 cm
Inhoud doos		10 planken
Oppervlakte per doos		2,17 m ²
Gewicht per doos		18,34 kg
Palletisatie		60 dozen
Oppervlakte per pallet		130,20 m ²
Gewicht per pallet (netto)		1100,40 kg



- UV-afwerkingslaag
- Slijtlaag
- Decoratieve film
- Rigid SPC
- IXPE-onderlaag

Technische kenmerken	Norm	Waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	5,00 mm (4 mm SPC + 1 mm IXPE)
Totale dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	8450 gr/m ²
Oppervlaktebehandeling		Polyurethaan (PU)
Afgeschuinde kanten		V4
Reliëf		Gestructureerd
Installatiemethode		I4F vertical drop lock
Technische prestaties	Norm	Waarde
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Haaksheid en rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Reactie op brand	EN 13501-1	Bfl-S1
Restindrukking	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Weerstand meubelpoot	EN ISO 16581	Geen zichtbare schade
Weerstand tegen zwenkwielen	ISO 4918	25 000 rondes
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	19 dB
Omgevingsgeluidsisolatie	NF S31-074	23 dB
Lichtbestendigheid	EN ISO 105-B02	6 - 7
Thermische weerstand	EN ISO 10456	≤ 0,054 m ² *k/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Slijtvastheid	EN 660-2	T
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Slipweerstand	EN 13893	≥ 0,30
Weerstand tegen delaminatie	EN ISO 24345	≥ 65 N
Geschikt voor vloerverwarming	EN ISO 12524	OK max 30°C
Elektrisch gedrag	EN 1815	< 2 kV

Prestaties op het gebied van duurzaamheid	Norm	Waarde
Totale VOC-emissies na 28 dagen	EN 16516	Klasse A+
Recycleerbaarheid		100% recycleerbaar
Gemiddeld gerecycleerd materiaal	ISO 14021	25%
PVC		Zuiver
Ftalaatvrij		Ja
Gehalte aan zware metalen + lood/cadmium		Neen
Gehaltes aan gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen		Neen
Productienormen		Waarde
Gebruikte zonne-energie		30%
Gebruikte windenergie		0%
Hergebruikt water		30%
Verpakking		Recycleerbaar karton
CO2-uitstoot		Vermindering dankzij biomassa
Kwaliteitsmanagementsysteem	ISO 9001	Gecertificeerd
Milieubeheersysteem	ISO 14001	Gecertificeerd
Etikettering volgens de Franse VOC-regelgeving	A+	Gecertificeerd

Conformiteit met de CE-markeringseisen	EN 14041	No. 23/CK0047/NL
---	-----------------	-------------------------



volgens voorwaarden